



# ARU®

Leisten und Abformtechnik  
Lasts and Impression Technology

8



**Wir****helfen**

LEBENSQUALITÄT UND WOHLBEFINDEN  
DER MENSCHEN ZU STEIGERN!



**Mehr Service für Sie:  
More service for you:**



**web shop**

**Online bestellen** mit unseren web-shop Bestellformularen!

**Online order** with our web-shop order forms!



**wheel-it**

Der **elektronische Bestellprozess** von Software-System zu Software-System.

The **electronic order process** from software system to software system.



**ARU<sup>®</sup> Scan**

**Scannen** Sie die Barcodes auf unseren Artikeln und bestellen diese direkt aus der App heraus.

**Scan** the barcodes of our articles and order directly from the app.



Jetzt auch schnell & unkompliziert über **WhatsApp bestellen**

Communicate with us via **WhatsApp order**

**+49 7457 9497-0**



[www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz](http://www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz)  
[www.ruckgaber.de/whatsapp/privacy](http://www.ruckgaber.de/whatsapp/privacy)

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.

We would be pleased to advice you about the possibilities.

**Inhalt / Contents**

**ARU® Leisten, Zubehör**  
**Lasts, Accessories**

4 - 10

**ARU® Abformtechnik**  
**Impression technology**

11 - 15

**ARU®, Lupol, Podiatech, Erkodent, Beil**  
**Leistenschaum-Systeme, Trennmittel, Farbzusatz,**  
**Spachtelmasse, Silikon, Gießharz, Zubehör**  
**Last foam systems, Separating agent, Colour additives,**  
**Filler, Silicone, Casting resin, Accessories for filler technology**

16 - 28

**ARU® Zubehör für Abformtechnik**  
**Accessories for impression technology**

29 - 34

## ARU® Normalleisten / Normal lasts



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size
		links / left	rechts / right			
<b>291 Diabetikerleisten</b>	Rohleisten, Naturform, viel Volumen, für Damen und Herren	03029136	02029136	15	15	36
		03029137	02029137	15	15	37
		03029138	02029138	15	15	38
		03029139	02029139	15	15	39
		03029140	02029140	15	15	40
		03029141	02029141	15	15	41
		03029142	02029142	15	15	42
		03029143	02029143	15	15	43
		03029144	02029144	15	15	44
		03029145	02029145	15	15	45
<b>291 Diabetic last</b>	raw last, natural shape, large volume, for women and men	03029146	02029146	15	15	46
		03029147	02029147	15	15	47
		03029148	02029148	15	15	48



<b>7391 Normalleisten</b>	Rohleisten, viel Volumen, für Herren	03739136	02739136	8	25	36
		03739137	02739137	8	25	37
		03739138	02739138	8	25	38
		03739139	02739139	8	25	39
		03739140	02739140	8	25	40
		03739141	02739141	8	25	41
		03739142	02739142	8	25	42
		03739143	02739143	8	25	43
		03739144	02739144	8	25	44
		03739145	02739145	8	25	45
<b>7391 Normal last</b>	raw last, large volume, for men	03739146	02739146	8	25	46
		03739147	02739147	8	25	47
		03739148	02739148	8	25	48
		03739239	02739239	10	15	39
		03739240	02739240	10	15	40
		03739241	02739241	10	15	41
		03739242	02739242	10	15	42
		03739243	02739243	10	15	43
		03739244	02739244	10	15	44
		03739245	02739245	10	15	45
		03739246	02739246	10	15	46
		03739247	02739247	10	15	47
		03739248	02739248	10	15	48



<b>11673/D2 Normalleisten</b>	Rohleisten für Damen	03167335	02167335	9	25	35
		03167336	02167336	9	25	36
<b>11673/D2 Normal last</b>	raw last for women	03167337	02167337	9	25	37
		03167338	02167338	9	25	38
		03167339	02167339	9	25	39
		03167340	02167340	9	25	40
		03167341	02167341	9	25	41
		03167342	02167342	9	25	42
		03167343	02167343	9	25	43
		03167344	02167344	9	25	44
		03167345	02167345	9	25	45
		03167346	02167346	9	25	46

## ARU® Normalleisten / Normal lasts

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size				
		links / left	rechts / right							
<b>9453A</b> <b>Normalleisten</b>	Rohleisten, viel Volumen, für Jugendliche und Herren	03945330	02945330	7	25	30				
		03945331	02945331	7	25	31				
		03945332	02945332	7	25	32				
		03945333	02945333	7	25	33				
		03945334	02945334	7	25	34				
		03945335	02945335	7	25	35				
		03945336	02945336	7	25	36				
		03945337	02945337	7	25	37				
		03945338	02945338	7	25	38				
		03945339	02945339	7	25	39				
		03945340	02945340	7	25	40				
		03945341	02945341	7	25	41				
		03945342	02945342	7	25	42				
		03945343	02945343	7	25	43				
		03945344	02945344	7	25	44				
		03945345	02945345	7	25	45				
<b>9453A</b> <b>Normal last</b>	raw last, large volume, for youngsters and men	03945346	02945346	7	25	46				
		03945347	02945347	7	25	47				
		03945348	02945348	7	25	48				
		<b>12088</b> <b>Normleisten</b>	Rohleisten, für Damen	03120836	02120836	8	25	36		
				03120837	02120837	8	25	37		
				03120838	02120838	8	25	38		
				03120839	02120839	8	25	39		
				03120840	02120840	8	25	40		
				03120841	02120841	8	25	41		
		<b>12088</b> <b>Normal last</b>	raw last, for women	03120842	02120842	8	25	42		
				<b>14964</b> <b>Normalleisten</b>	Rohleisten, Naturform, für Damen und Herren	03496432	02496432	10	25	32
						03496435	02496435	10	25	35
						03496436	02496436	10	25	36
		03496437	02496437			10	25	37		
03496438	02496438	10	25			38				
03496439	02496439	10	25			39				
03496440	02496440	10	25			40				
03496441	02496441	10	25			41				
03496442	02496442	10	25			42				
03496443	02496443	10	25			43				
03496444	02496444	10	25			44				
03496445	02496445	10	25			45				
03496446	02496446	10	25			46				
03496447	02496447	10	25			47				
03496448	02496448	10	25			48				
<b>14964</b> <b>Normal last</b>	raw last, natural shape, for women and men	03496536	02496536			12	25	36		
		03496537	02496537	12	25	37				
		03496538	02496538	12	25	38				
		03496539	02496539	12	25	39				
		03496540	02496540	12	25	40				
		03496541	02496541	12	25	41				
		03496542	02496542	12	25	42				
		03496543	02496543	12	25	43				
		03496544	02496544	12	25	44				
		03496545	02496545	12	25	45				
		03496546	02496546	12	25	46				
		03496547	02496547	12	25	47				
03496548	02496548	12	25	48						
03496549	02496549	12	25	49						
03496550	02496550	12	25	50						



## ARU® Normalleisten / Normal lasts



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size
		links / left	rechts / right			
<b>15489</b> <b>Diabetikerleisten</b>	Rohleisten, Naturform, für Damen und Herren	03548936	02548936	9	25	36
		03548939		9	25	39
		03548946	02548946	9	25	46
<b>15489</b> <b>Diabetic last</b>	raw last, natural shape, for women and men					

## ARU® Kombileisten / Combination last



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size
		links / left	rechts / right			
<b>16259</b> <b>Kombileisten</b>	Rohleisten, für Diabetiker-, Klumpfuß- und Knickfußver- sorgung, Naturform, für Damen und Herren	03625936	02625936	11	25	36
		03625937	02625937	11	25	37
		03625938	02625938	11	25	38
		03625939	02625939	11	25	39
		03625940	02625940	11	25	40
		03625941	02625941	11	25	41
		03625942	02625942	11	25	42
		03625943	02625943	11	25	43
		03625944	02625944	11	25	44
		03625945	02625945	11	25	45
<b>16259</b> <b>Combination last</b>	raw last, for diabetics, club foot and skew foot, natural shape, for women and men	03625946	02625946	11	25	46
		03625947	02625947	11	25	47
		03625948	02625948	11	25	48
		03625949	02625949	11	25	49



## ARU® Ballenleisten / Ball lasts





Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size		
		links / left	rechts / right					
<b>11783 Ballenleisten</b>	Rohleisten mit ausgeprägtem Innenballen, voller im Volumen, für Damen und Herren	03178335	02178335	8	25	35		
		03178336	02178336	8	25	36		
		03178337	02178337	8	25	37		
		03178338	02178338	8	25	38		
		03178339	02178339	8	25	39		
		03178340	02178340	8	25	40		
		<b>11783 Ball last</b>	raw last with marked inside ball, larger volume, for women and men	03178341	02178341	8	25	41
				03178342	02178342	8	25	42
				03178343	02178343	8	25	43
				03178344	02178344	8	25	44
03178345	02178345			8	25	45		
03178346	02178346			8	25	46		
03178347	02178347			8	25	47		
03178348	02178348			8	25	48		
03178349	02178349			8	25	49		
03178350	02178350			8	25	50		
03278335	02278335			12	25	35		
03278336	02278336			12	25	36		
03278337	02278337			12	25	37		
03278338	02278338			12	25	38		
03278339	02278339			12	25	39		
03278340	02278340			12	25	40		
03278341	02278341			12	25	41		
03278342	02278342	12	25	42				
03278343	02278343	12	25	43				
03278344	02278344	12	25	44				
03278345	02278345	12	25	45				
03278346	02278346	12	25	46				
03278347	02278347	12	25	47				



<b>19221 Ballenleisten</b>	Rohleisten mit ausgeprägtem Innenballen, voller im Volumen, für Damen	03922138	02922138	8	25	38
		03922139	02922139	8	25	39
		03922140	02922140	8	25	40
		03922141	02922141	8	25	41
		03922142	02922142	8	25	42
		03922143	02922143	8	25	43
<b>19221 Ball last</b>	raw last, with marked inside ball, larger volume, for women					



## ARU® Ballenleisten / Ball lasts

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size		
		links / left	rechts / right					
	<b>19225 Ballenleisten</b>  Rohleisten mit ausgeprägtem Innenballen, voller im Volumen, für Damen	03922536	02922536	12	25	36		
		03922537	02922537	12	25	37		
		03922538	02922538	12	25	38		
		03922539	02922539	12	25	39		
		03922540	02922540	12	25	40		
		03922541	02922541	12	25	41		
	<b>19225 Ball last</b>  raw last, with marked inside ball, larger volume, for women	03922542		12	25	42		
	<b>19335 Rohleisten</b>  Rohleisten mit etwas ausgeprägtem Außenballen, für Damen und Herren	03933540		10	25	40		
		03933543	02933543	10	25	43		
			<b>19335 Raw last</b>  raw last, with some marked outer ball for women and men					

## ARU® Knöchelleisten / Ankle lasts

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size	
		links / left	rechts / right				
	<b>14117 Knöchelleisten</b>  Rohleisten mit Beinansatz, viel Volumen, für Damen und Herren	03411730		9	20	30	
		03411736	02411736	9	20	36	
		03411737	02411737	9	20	37	
		03411738	02411738	9	20	38	
		03411739	02411739	9	20	39	
		<b>14117 Ankle last</b>  raw last, with leg extension, large volume, for women and men	03411740	02411740	9	20	40
		03411741	02411741	9	20	41	
		03411742	02411742	9	20	42	
		03411743	02411743	9	20	43	
		03411744	02411744	9	20	44	
03411745	02411745	9	20	45			
03411746	02411746	9	20	46			
03411747	02411747	9	20	47			
03411748	02411748	9	20	48			



## ARU® Knöchelleisten / Ankle lasts

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Größe Size
		links / left	rechts / right			
<b>7400 Knöchelleisten</b>	Rohleisten mit Beinansatz, Naturform, für Herren	03740036	02740036	7	15	36
		03740037	02740037	7	15	37
		03740038	02740038	7	15	38
		03740039	02740039	7	15	39
<b>7400 Ankle last</b>	raw last, with leg extension, natural shape, for men	03740040	02740040	7	15	40
		03740041	02740041	7	15	41
		03740042	02740042	7	15	42
		03740043	02740043	7	15	43
		03740044	02740044	7	15	44
		03740045	02740045	7	15	45
		03740046	02740046	7	15	46
		03740047	02740047	7	15	47
		03740339	02740339	8	15	39
		03740340	02740340	8	15	40
		03740341	02740341	8	15	41
		03740342	02740342	8	15	42
		03740343	02740343	8	15	43
		03740137	02740137	10	15	37
		03740138	02740138	10	15	38
		03740139	02740139	10	15	39
		03740140	02740140	10	15	40
03740141	02740141	10	15	41		
03740142	02740142	10	15	42		
03740143	02740143	10	15	43		
03740144	02740144	10	15	44		
03740145	02740145	10	15	45		
03740240	02740240	11	15	40		
03740241	02740241	11	15	41		
03740242	02740242	11	15	42		
03740146	02740146	11	15	46		
03740147	02740147	11	15	47		



<b>24964 Knöchelleisten</b>	Rohleisten mit Beinansatz, viel Volumen, Naturform, für Damen und Herren	03506436	02506436	9	25	36
		03506437	02506437	9	25	37
		03506438	02506438	9	25	38
		03506439	02506439	9	25	39
<b>24964 Ankle last</b>	raw last, with leg extension, large volume, natural shape, for women and men	03506440	02506440	9	25	40
		03506441	02506441	9	25	41
		03506442	02506442	9	25	42
		03506443	02506443	9	25	43
		03506444	02506444	9	25	44
		03506445	02506445	9	25	45
		03506446	02506446	9	25	46
		03506447	02506447	9	25	47
		03506449	02506449	9	25	49
		03506535	02506535	12	25	35
		03506536	02506536	12	25	36
		03506537	02506537	12	25	37
		03506538	02506538	12	25	38
		03506539	02506539	12	25	39
		03506540	02506540	12	25	40
		03506541	02506541	12	25	41
		03506542	02506542	12	25	42
03506543	02506543	12	25	43		
03506544	02506544	12	25	44		
03506545	02506545	12	25	45		
03506546	02506546	12	25	46		



## ARU® Peronäusleisten / Peroneal last




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Weite Width	Absatzhöhe / mm Heel-height / mm	Höhe/mm Heights/mm	Größe Size
		links / left	rechts / right				
<b>5289 Peronäusleisten</b>	Rohleisten mit viel Volumen, für Kinder, Jugendliche, Damen und Herren	03528920	02528920	7	25	180	20
		03528921	02528921	7	25	180	21
		03528926	02528926	7	25	210	26
		03528930	02528930	7	25	230	30
		03528931	02528931	7	25	230	31
		03528932	02528932	7	25	230	32
<b>5289 Peroneal last</b>	raw last, large volume, for children, youngsters, women and men	03528933	02528933	7	25	240	33
		03528934	02528934	7	25	240	34
		03528935	02528935	7	25	240	35
		03528936	02528936	7	25	240	36
		03528937	02528937	7	25	240	37
		03528938	02528938	7	25	240	38
		03528939	02528939	7	25	240	39
		03528940	02528940	7	25	260	40
		03528941	02528941	7	25	260	41
		03528942	02528942	7	25	260	42
		03528943	02528943	7	25	260	43
		03528944	02528944	7	25	260	44
03528945	02528945	7	25	270	45		
03528946	02528946	7	25	270	46		
03528947	02528947	7	25	270	47		
03528948	02528948	7	25	270	48		

## ARU® Zubehör für Leisten / Accessories for lasts



Artikel Article	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging unit	Artikel-Nr. Article no.
<b>ARU®-Distanzplattensatz</b>	Kunststoff, 6-teilig, 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm dick, Plattenmaß 320 x 150 mm	VE: 1 Satz	10980051
<b>ARU®-Distance plate set</b>	plastic, 6-part, 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm thick, size 320 x 150 mm	PU: 1 set	
<b>ARU®-Distanzplattensatz</b>	<b>Ergänzungsset</b> , 3-teilig, 2 / 3 / 4 mm dick, Plattenmaß 320 x 150 mm	VE: 1 Satz	10980064
<b>ARU®-Distance plate set</b>	<b>Complementary set</b> , 3-part, 2 / 3 / 4 mm thick, size 320 x 150 mm	PU: 1 set	



<b>ARU®-PVC-Folie</b>	Modellierfolie, weich, glasklar, Breite: ca. 1.400 mm, zur Herstellung von Probeschuh, Verformung: ca. 90° - 120°C		10900210
<b>ARU®-PVC foil</b>	casting foil, soft, clear, width: approx. 1.400 mm, fabrication of test shoes, thermoforming at: approx. 90° - 120°C		




## ARU® Abformtechnik / Impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
ARU®-Trittschaum ARU®-footprint foam	geprüft vom TNO-Institut Holland, ca. 330 x 160 x 40 mm, zur Anfertigung von Gipspositiven tested by TNO Institute Holland, approx. 330 x 160 x 40 mm, for fabrication of plaster casts	10900150
ARU®-Trittschaum „BB“ ARU®-footprint foam „BB“	geprüft vom TNO-Institut Holland, ca. 330 x 160 x 40 mm, zur Anfertigung von Gipspositiven tested by TNO Institute Holland, approx. 330 x 160 x 40 mm, for fabrication of plaster casts	10900156
ARU®-Trittschaum BIG FOOT ARU®-footprint foam BIG FOOT	geprüft vom TNO-Institut Holland, ca. 375 x 160 x 40 mm, zur Anfertigung von Gipspositiven tested by TNO Institute Holland, approx. 375 x 160 x 40 mm, for fabrication of plaster casts	10900151
ARU®-Trittschaum JUMBO ARU®-footprint foam JUMBO	geprüft vom TNO-Institut Holland, ca. 330 x 160 x 60 mm, zur Anfertigung von Gipspositiven tested by TNO Institute Holland, approx. 330 x 160 x 60 mm, for fabrication of plaster casts	10900152
ARU®-Trittschaum „SlimLine“ ARU®-footprint foam „SlimLine“	Mit dem ARU-Trittschaum „SlimLine“ arbeiten heißt wirtschaftlich und umweltbewusst handeln. Im Vergleich zu dem ARU-Trittschaum bedeutet dies: 40% weniger Volumen und damit auch weniger Abfall, weniger Transport- und Lagerkosten. Der Schaum ist dermatologisch geprüft, feinporig und weich. Größe ca. 330 x 145 x 22 mm Work economically and act ecologically with thinner ARU foot print foam „SlimLine“. In comparison to the ARU foot print foam version, that means considerably lower volume and thus also less waste! Transport and storage costs are also reduced by as much as 40% - another environmental benefit. The foam is dermatologically tested, fine-pored and soft. Size approx. 330 x 145 x 22 mm	1000154
ARU®-Stretchfolie ARU®-stretch foil	transparent, sehr elastisch, 30 cm Breite, 300 m Länge, für Trittschaum transparent, very elastic, 30 cm wide, 300 mm long, for footprint foam	10980171
ARU®-Folien-trenngerät ARU®-foil cutter	für Stretchfolie, Wand- und Tischmontage for stretch foil, mount on wall and table	10980170



## ARU® Abformtechnik / Impression technology

	Artikel Article	Beschreibung Description	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article no.
	<b>ARU®-Trittspur-Zeichner, komplett</b>	flach, mit grober Rastermatte, Umrisszeichner und Stempelfarbe, ohne Farbbroller	blau / blue schwarz / black	58980000 58980001
	<b>ARU®-foot imprint drawing set</b>	flat, with rough grid mat, outline marker and stamp ink, without ink roller		
	<b>ARU®-Trittspur-Zeichner, ohne Zubehör</b>	flach, mit feiner Rastermatte, Umrisszeichner und Stempelfarbe, ohne Farbbroller	blau / blue	58980002
	<b>ARU®-foot imprint drawing set</b>	flat, with fine grid mat, outline marker and stamp ink, without ink roller		
	<b>ARU®-Trittspur-Zeichner, ohne Zubehör</b>	flach, mit feiner Rastermatte, ohne Farbbroller	blau / blue	58980099
	<b>ARU®-foot imprint drawing without accessories</b>	flat, with fine grid mat, without ink roller		
		flach, mit grober Rastermatte, ohne Farbbroller	blau / blue	58980100
		flat, with rough grid mat, without ink roller		
	<b>ARU®-Farbbroller blau</b>	für ARU® Trittspurzeichner, flach	blau / blue schwarz / black	58980501 58980500
	<b>ARU®-ink roller blue</b>	for ARU® foot imprint drawing, flat		
	<b>ARU®-Rastermatte grob</b>	für ARU® Trittspurzeichner, flach, mit Spannrahmen		58981300
	<b>ARU®-grid mat rough</b>	for ARU® foot imprint drawing, flat, with clamping frame		
	<b>ARU®-Rastermatte fein</b>	für ARU® Trittspurzeichner, flach, mit Spannrahmen		58981301
	<b>ARU®-grid mat fine</b>	for ARU® foot imprint drawing, flat, with clamping frame		
	<b>ARU®-Trittspur-Zeichner, einfach</b>	modernes Design, robuste Ausführung, verbessertes Spannsystem, inkl. 25 Stück Trittspurblätter (MPG), 1 Farbbroller, 1 Stempelfarbe		58980200
	<b>ARU®-foot imprint drawing set, single</b>	modern design, robust construction, improved clamping system, incl. 25 footprint sheets, 1 ink roller, 1 stamp ink		
	<b>ARU®-Trittspur-Zeichner, doppelt</b>	modernes Design, robuste Ausführung, verbessertes Spannsystem, inkl. 25 Stück Trittspurblätter (MPG), 1 Farbbroller, 1 Stempelfarbe		58980201
	<b>ARU®-foot imprint drawing set, double</b>	modern design, robust construction, improved clamping system, incl. 25 footprint sheets, 1 ink roller, 1 stamp ink		

## ARU® Abformtechnik / Impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description			Artikel-Nr. Article no.
ARU®-Farbroller ARU®-ink roller	für ARU® Trittspurzeichner for ARU® foot imprint drawing set			58980210
ARU®-Rastermatte ARU®-grid mat	für ARU® Trittspurzeichner, grau for ARU® foot imprint drawing set, gray			58980211
ARU®-Stempelfarbe ARU®-stamp ink	für ARU®-Trittspurzeichner, ölfrei for ARU® foot imprint drawing set, oil free	schwarz / black blau / blue		58981600 58981601
ARU®-Umrisszeichner für ARU® Trittspurzeichner ARU®-outline marker for ARU® foot imprint drawing set				58982800
ARU®-Fußabdruck-Papier ARU®-footprint paper	Trittspurblätter, Block à 100 Blatt footprint sheets, 100-sheet block	150 x 345 mm 300 x 345 mm	einseitig / one sided zweiseitig / two sided	58980350 58980360
ARU®-Fußabdruck-Papier „Spezial“ ARU®-footprint paper „special“	Trittspurblätter, mit MPG-Dokumentation Block à 100 Blatt footprint sheets, with documentation 100-sheet block	160 x 345 mm 320 x 345 mm	einseitig / one sided zweiseitig / two sided	58980385 58980390
ARU®-Trittspurblätter PODOTRACK	mit diesen Trittspurblättern sind sowohl statische, als auch dynamische Fußabdrücke möglich! - schnell, sauber, einfach - hervorragender Abdruck durch optimale Farbbeschichtung - erhöhte Druckbelastung sofort erkennbar und mit Hilfe der Kalibrierungskarte kann sofort der Druckwert bestimmt werden - durch das skalierte und gerasterte Trittspurblatt kann der Fußabdruck besser gemessen werden - überall anwendbar (Klinik, Praxis, Pflegeheim usw.) Block à 100 Blatt			58980400
ARU®-foot imprint sheets PODOTRACK	for static and dynamic footprint - quick, clean, easy - optimal colour coating makes excellent prints - higher pressure immediately visible, to determine the pressure you can use the calibration card - the scale and rasterized print sheet makes measuring easy - anywhere to use (clinics, surgeries, nursing homes etc.) 100-sheet block			





## ARU® Abformtechnik / Impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size	
	<b>Cellona-Gipsbinden</b> tauchfertig, feincremig beim Anmodellieren, schnelle Weiterverarbeitung möglich, in wasserdampfdichten Beuteln versiegelt, für Gipsnegative beim Leisten- und Einlagenbau, in ca. 20°C warmes Wasser tauchen und etwas drücken	40000008	2 m 8 cm	
		40000010	2 m 10 cm	
		40000012	2 m 12 cm	
		40000015	2 m 15 cm	
		40000020	2 m 20 cm	
		40000610	3 m 10 cm	
		40000612	3 m 12 cm	
	<b>Cellona plaster bandages</b> ready for dipping, fine texture for casting, quickly available for processing, sealed in watertight bags, for negative plaster moulds for last and inlay construction, immerse in water at approx. 20°C and press lightly	40000615	3 m 15 cm	
		40000620	3 m 20 cm	
		40000720	4 m 20 cm	
		<b>Cellona Longuette 4-fach</b> tauchfertig, feincremig beim Anmodellieren, schnelle Weiterverarbeitung möglich, in wasserdampfdichten Beuteln versiegelt, für Gipsnegative beim Leisten- und Einlagenbau, in ca. 20°C warmes Wasser tauchen und etwas drücken	40000115	20 m 15 cm
			<b>Cellona Longuette four fold</b> ready for dipping, fine texture for casting, quickly available for processing, sealed in watertight bags, for negative plaster moulds for last and inlay construction, immerse in water at approx. 20°C and press lightly	
	<b>Biplatrix-Gipsbinde</b> Schnellgipsbinde, schnelle Aushärtung, dadurch schnelle Weiterverarbeitung, in wasserdampfdichten Beuteln versiegelt, für Gipsnegative beim Leisten- und Einlagenbau, in ca. 20°C warmes Wasser tauchen und etwas drücken	40000210		3 m 10 cm
		40000212	3 m 12 cm	
		40000215	3 m 15 cm	
		40000220	3 m 20 cm	
	<b>Biplatrix plaster bandage</b> fast-acting plaster bandage, fast-setting, allowing fast processing, sealed in watertight bags, for negative plaster moulds for last and inlay construction, immerse in water at approx. 20°C and press lightly			
		<b>Biplatrix Longetten</b> Schnellgipsbinde, schnelle Aushärtung, dadurch schnelle Weiterverarbeitung, in wasserdampfdichten Beuteln versiegelt, für Gipsnegative beim Leisten- und Einlagenbau, in ca. 20°C warmes Wasser tauchen und etwas drücken	40000415	25 m 15 cm
	<b>Biplatrix Longetten</b> fast-acting plaster bandage, fast-setting, allowing fast processing, sealed in watertight bags, for negative plaster moulds for last and inlay construction, immerse in water at approx. 20°C and press lightly			
		<b>Platrix-Gipsbinde</b> Hartgipsbinde, längere offene Zeit (ca. 2 - 5 Minuten) hohe Endfestigkeit, gute modellierbar, sehr einfach zu verarbeiten, für Gipsnegative beim Leisten- und Einlagenbau in ca. 20°C warmes Wasser eintauchen und etwas drücken	B1005835	3 m 10 cm
B1005836	3 m 12 cm			
B1005837	3 m 15 cm			
B1005838	3 m 20 cm			
	<b>Platrix-plaster bandage</b> strong plaster bandage, short setting time (approx. 2 - 5 min.) excellent moulding properties, easy handling, for negative plaster moulds for last and inlay construction, immerse in water at approx. 20°C and press lightly			



## ARU® Abformtechnik / Impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>STS-Quick-Socks</b>			
①			
Quick-Socks OT Gr. / Size 1	Zylinderform / cylindrical	63400061	S
Quick-Socks OT Gr. / Size 2		63400062	M
Quick-Socks OT Gr. / Size 3		63400063	L
Quick-Socks OT Gr. / Size 6		63400064	XL
②			
Sokletten Gr. / Size 1	kurzer Beinansatz / short	63400071	S
Sokletten Gr. / Size 2	mit eingearbeiteter Ferse / with shaped heel	63400072	M
Sokletten Gr. / Size 3		63400073	L
Sokletten Gr. / Size 6	langer Beinansatz / long leg	63400074	XL
③			
Quick-Socks Fußform / foot shape Gr. / Size 1		63400081	S
Quick-Socks Fußform / foot shape Gr. / Size 2 mit eingearbeiteter Ferse / with shaped heel		63400082	M
Quick-Socks Fußform / foot shape Gr. / Size 3		63400083	L
Quick-Socks Fußform / foot shape Gr. / Size 6		63400084	XL



<b>Cellacast Xtra Binde blau</b>	synthetische Binde, schnelle saubere Abformung, keine Faltenbildung, modellierbar, Länge: 3,6 m, Herstellung von Negativen beim Leistenbau, für Bein- und Handschienen, Verarbeitung genau wie Gipsbinden, Schutzhandschuhe tragen, nicht auf die nackte Haut applizieren	40000305	5 cm
		40000307	7,5 cm
		40000310	10 cm
<b>Cellacast Xtra bandage blue</b>	synthetic bandage, fast, clean impressions, no folds, castable, length: 3.6 m, fabrication of negatives for last construction, for leg and hand pads, process like plaster bandage, wear safety gloves, avoid direct skin contact		



<b>ARU®-Copybinde</b>	synthetische Binde, schnelle, saubere Abformung, keine Faltenbildung, modellierbar, Länge: 3,6 m, Herstellung von Negativen beim Leistenbau, für Bein- und Handschienen, Verarbeitung wie Gipsbinde, Schutzhandschuhe tragen, direkten Hautkontakt vermeiden	40000510	10 cm
<b>ARU®-copy bandage</b>	synthetic bandage, fast, clean impressions, no folds, castable, length: 3.6 m, fabrication of negatives for last construction, for leg and hand pads, process like plaster bandage, wear safety gloves, avoid direct skin contact		



## ARU® Leistenschaum-Systeme, ARU® Trennmittel / Last foams systems, Release agent



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>ARU®-OP 500 Komp. A</b>	PUR-Leistenschaum, 2-komponentig, schlagfest, gut klammer-, nagel- und schraubbar, manuell mischbar, sehr gut zu schleifen, einfache und problemlose Verarbeitung, <b>Gewicht: 500 kg/m<sup>3</sup></b> , zur Herstellung von Schuhleisten, Verkürzungsausgleichen, Schuh- und Positivformen, Mischungsverhältnis: A : B = 1 : 1, Verarbeitungstemperatur: 18° - 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	10900022	1,0 kg
		10900015	2,5 kg
		10900017	5,0 kg
		10900019	10,0 kg
		10900021	25,0 kg
<b>ARU®-OP 500 comp. A</b>	PUR last foam, 2-component, impact-resistant, can be clamped, nailed and screwed, manually mixable, very easy to grind, simple and uncomplicated, processing, <b>weight: 500 kg/m<sup>3</sup></b> , fabrication of shoe lasts, shortening compensators, shoe moulds and positive forms, mixing ratio: A : B = 1 : 1, processing temperature: 18° - 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		
<b>ARU®-OP 700 Komp. A</b>	Beschreibung siehe ARU®-OP 500, <b>Gewicht: 700 kg/m<sup>3</sup></b>	10900023	1,0 kg
		10900025	2,5 kg
		10900027	5,0 kg
		10900029	10,0 kg
<b>ARU®-OP 700 comp. A</b>	description see ARU®-OP 500, <b>weight: 700 kg/m<sup>3</sup></b>	10900031	25,0 kg
<b>ARU®-OP Komp. B</b>	Härter für Komp. A ARU®-OP 500 und ARU®-OP 700, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	10900024	1,0 kg
		10900026	2,5 kg
		10900028	5,0 kg
<b>ARU®-OP comp. B</b>	curing agent for comp. A ARU®-OP 500 and ARU®-OP 700, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C	10900030	10,0 kg
		10900032	25,0 kg



<b>Brafapol L ohne Härter</b>	Leistungsgießharz, 2-komponentig, dichte Struktur, gut klammer-, nagel- und schraubbar, sehr gut zu schleifen, stoß-, schlag- und bruchfest, zur Herstellung von Schuhleisten, Verkürzungsausgleichen, Schuh- und Positivformen, Härterzugabe: Härterpaste rot ca. 2-3 %, Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	10600025	2,5 kg
		10600100	10,0 kg
<b>Brafapol L without curing</b>	last casting resin, 2-component, dense structure, can be clamped, nailed and screwed, very easy to grind, shock, impact and breakage-resistant, fabrication of shoe lasts, shortening compensators, shoe moulds and positive forms, curing agent: Curing paste red approx. 2-3 %, processing temperature: approx. 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		



<b>Härterpaste rot</b>	für Brafapol L	51024005	50 g
<b>Curing paste red</b>	for Brafapol L	51024020	200 g



<b>ARU®- Trennmittel</b>	auf Wachsbasis, 1-komponentig, weiss, Aushärtung durch Ausdunstung der Lösungsmittel, kostengünstig, einfache und problemlose Verarbeitung, bildet eine dünne Wachsschicht als Trennschicht, für alle Hart- und Weichschaumsysteme, für völlig trockene Gipse, synth. Binden und Socks	10900041	1,0 ltr.
		10900045	5,0 ltr.
<b>ARU® release agent</b>	wax-based, 1-component, white, cures by evaporation of solvent, economical, easy and uncomplicated processing, forms a thin wax layer as release coating, for all hard and soft foam systems, for completely dry plaster, synthetic bandages and socks		



## Lupol Leistenschaum-System / Last foam system

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>Lupol-Hartschaum Komp. A</b>	Hartschaumsystem ohne Aufschäumfaktor, 2-komponentig, einfache Handhabung, niedriges spez. Gewicht, 3-komp. unter Zugabe von Lupofill, zur Herstellung von Positivformen im Bereich Leisten-und Bettungsbau, z.B. Vorfuß anschäumen, Topfzeit: ca. 4,5 min., Entformung: nach ca. 25 min., vollst. Aushärtung nach 12 Std.	10901001	1,0 kg
		10901003	2,5 kg
		10901005	5,0 kg
		10901010	10,0 kg
<b>Lupol hard foam comp. A</b>	hard-foam system with no expansion factor, 2-component, easy to use, low specific gravity, 3 components with addition of Lupofill, fabrication of positive shapes for lasts and footbeds, forefoot extension, exposure time: approx. 4.5 min, demoulding: after approx. 25 min, fully hardened after 12 h		
<b>Lupol-Hartschaum Komp. B</b>	Härter für Komp. A, Topfzeit: ca. 4,5 min., Bearbeitung: nach ca. 30 min., Entformung nach ca. 25 min., vollst. Aushärtung nach 12 Std., Mischungsverhältnis A : B = 1 : 1	10901002	1,0 kg
		10901004	2,5 kg
		10901006	5,0 kg
		10901011	10,0 kg
<b>Lupol Hard foam comp.B</b>	curing agent for comp.A, exposure time: approx. 4.5 min, processing: after approx. 30 min, demoulding: after approx. 25 min, fully hardened after 12 h, mixing ratio A : B = 1 : 1		
<b>Lupofill Füllstoff</b>	Füllstoff auf Mineralbasis, einfache Handhabung, niedriges spez. Gewicht, Gewicht: 0,05 g/cm <sup>3</sup> , Füllstoff für Lupol-Hartschaum, Mischverhältnis nach Gewicht: 1 Teil Lupol A, 1 Teil Lupol B, 1 Teil Lupofill	10901105	5,0 kg
		10901120	20,0 kg
<b>Lupol filler</b>	mineral-based filler, easy to use, low specific gravity, weight: 0.05 g/cm <sup>3</sup> , filler for Lupol hard foam, mixing ratio by weight: 1 part Lupol A, 1 part Lupol B, 1 part Lupofill		
<b>Lupofill Light Füllstoff</b>	Füllstoff, alkaliarm, einfache Handhabung, niedriges spez. Gewicht, Gewicht: 0,01 g/cm <sup>3</sup> , Füllstoff für Lupol-Hartschaum, Mischverhältnis nach Gewicht: 1 Teil Lupol A, 1 Teil Lupol B, 0,2 Teile Lupofill Light	10901202	2,0 kg
<b>Lupofill Light filler</b>	filler, low alkali, easy to use, low specific gravity, weight: 0.01 g/cm <sup>3</sup> , filler for Lupol hard foam, mixing ratio by weight: 1 part Lupol A, 1 part Lupol B, 0.2 parts Lupofill Light		
<b>Luposlip</b>	Trennmittel auf Methanol-Basis, sehr dünnflüssig, perfekte Trenneigenschaften, benötigt Lupotex als Untergrund, Versiegelung und Regulierung der Gipsoberfläche des Negativ-Modells	10901301	1,0 ltr.
<b>Luposlip</b>	methanol-based separating agent, very fluid, perfect separating properties, requires Lupotex as base, seals and regulates plaster surface of negative cast		
<b>Lupotex</b>	Trennmittel auf Latex-Basis, sehr dünnflüssig, perfekte Trenneigenschaften, Versiegelung und Regulierung der Gipsoberfläche des Negativ-Modells	10901401	1,0 ltr.
		10901402	2,5 ltr.
		10901405	5,0 ltr.
<b>Lupotex</b>	latex-based separating agent, very fluid, perfect separating properties, seals and regulates plaster surface of negative cast		



## Podiatech Leistenschaum-System / Last foam system



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>Podiatech No Expand Komp. A</b>	Polyurethan-Leistengießmasse <b>ohne</b> Aufschäumfaktor, einfache Handhabung, Gewicht: ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup> , <b>schwer</b> , zur Herstellung von Positivformen im Bereich Leisten- u. Bettungsbau, z.B. Vorfuß anschäumen, Mischverhältnis A : B = 1 : 0,5, Verarbeitungstemperatur: 18° - 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	10902005	5,0 kg
<b>Podiatech No Expand comp. A</b>	Polyurethan-last foam <b>no</b> expansion factor, simple processing, weight: ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup> , <b>heavy</b> , fabrication of positive shapes for lasts and footbeds, forefoot extension, mixing ratio A : B = 1 : 0.5, processing temperature: 18° - 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		



<b>Podiatech Expand Komp. A</b>	Polyurethan-Leistengießmasse <b>mit</b> Aufschäumfaktor, einfache Handhabung, Gewicht: ca. 600 kg/m <sup>3</sup> , <b>ergiebig</b> , zur Herstellung von Positivformen im Bereich Leisten- u. Bettungsbau, Mischverhältnis A : B = 1 : 1, Verarbeitungstemperatur: 18° - 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	10902006	5,0 kg
<b>Podiatech Expand comp. A</b>	Polyurethan-last foam <b>with</b> expansion factor, simple processing, weight: ca. 600 kg/m <sup>3</sup> , <b>productive</b> , fabrication of positive shapes for lasts and footbeds, mixing ratio A : B = 1 : 1, processing temperature: 18° - 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		



<b>Podiatech Härter Komp. B</b>	für Podiatech Komp. A No Expand und Expand	10902007	5,0 kg
<b>Podiatech Hardener comp. B</b>	for Podiatech comp. A No Expand and Expand		





<b>Podiatech Latex Trennmittel</b>	weiss, auf Latex-Basis, Versiegelung und Regulierung der Gipsoberfläche des Negativ-Modells, hervorragende Trenneigenschaften	10902105	5,0 ltr.
<b>Podiatech Latex release agent</b>	white, latex based, seals and regulates plaster surface of negative cast, best separating properties		

## Podiatech Leistenschaum-System / Last foam system

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>Podiatech Silikonspray KS 1</b>	perfektes Trennen der Negativ-/Positivformen	10902401	500 ml
<b>Podiatech silicon spray KS 1</b>	seals and regulates plaster, surface of negative cast, best separating properties		
<b>Podiatech Podialiege Expans Komp. A</b>	Polyurethan-Hartschaumsystem mit Aufschäumfaktor, extrem leicht, sehr gut anschäumbar, hervorragend schleifbar, Gewicht: ca. 200 kg/m <sup>3</sup> , für Verkürzungsausgleiche, Anschäumen von Leisten, Herstellung von Einlagenpositiven usw. Mischverhältnis A : B = 1 : 1, Verarbeitungstemperatur: 18° - 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	10902300	1,0 kg
<b>Podiatech Podialiege Expans comp. A</b>	Polyurethan-hard foam system with expansion factor, extremely light, easy to grind, weight: ca. 200 kg/m <sup>3</sup> , to use for shortening compensators, lasts, psotive shapes etc., mixing ratio A : B = 1 : 1, processing temperature: 18° - 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		
<b>Podiatech Podiamousse Komp. A</b>	Polyurethan-Weichschaumsystem mit Aufschäumfaktor. Bei diesem Schaumsystem bestimmen Sie durch Zugabe von Wasser als dritte Komponente die Schaumdichte selbst! Zur Herstellung von Einlagen und Bettungen, Vorfuß- und Zehenersatz, Mischungsverhältnis: 1 Teil A : 0,24 bis 0,40 Teile B und Wasser, Verarbeitungstemperatur: 18° - 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	10902301	1,0 kg
<b>Podiatech Podiamousse comp. A</b>	Polyurethan-soft foam system with expansion factor. You can use water to fix the density, to use for the production of supports and footbeds, forfoot and toe extensions, mixing ratio: 1 part A : 0.24 up to 0.40 part B and water, processing temperature: 18° - 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		
<b>Podiatech Härter Komp. B</b>	für Podiatech Komp. A Podialiege und Podiamousse	10902302	1,0 kg
<b>Podiatech Hardener comp.B</b>	for Podiatech comp. A Podialiege and Podiamousse		



## Erkodont

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
	<b>Isolationsbeutel</b>	Latexgummi, als Trennfolie bei Gipsabdrücken, zur Feuchtigkeitsisolierung der Gipspositive, als Fußschutz beim Gipsen	Zylinderform, Gr. 1 (klein)	55009001
			Zylinderform, Gr. 2 (mittel)	55009002
			Zylinderform, Gr. 3 (gross)	55009003
			Fußform, Gr. 2 (gross)	55009012
	<b>Insulation bag</b>	latex rubber, to be used as separating film during plaster moulding, for insulation against moisture of plaster casts, foot protection during plaster works	cylindrical, size 1 (small)	55009001
			cylindrical, size 2 (medium)	55009002
			cylindrical, size 3 (large)	55009003
			foot shaped, size 2 (large)	55009012
	<b>PVA Isolationsbeutel</b>	Trennfolie in konischer Schlauchform zum Laminieren im Absaugverfahren. Länge: 100 cm, Dicke: 0,1 mm, extra stark VE 10 Stück	51075020	10 (20 cm)
			51075025	13 (25 cm)
			51075030	15 (30 cm)
			51075035	18 (35 cm)
			51075040	20 (40 cm)
			51075045	23 (45 cm)
			51075050	25 (50 cm)
51075060	30 (60 cm)			
	<b>PVA Insulation bag</b>	Release film in a conical tube shape for laminating. Length: 100 cm, Thickness: 0,1 mm extra strong PU 10 pcs		
	<b>Messbecher</b>	mit Skala	57163003	3,0 l
	<b>Graduated jug</b>	with scale		

## Erkodent

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>Erkoton 20 weich</b>	additionsvernetzte Silikonmasse, A-Silikon, mit Härter, direkt am Patienten anwendbar, hochelastisch, reißfest, schleifbar, weich, knetbar, angenehmer Tragekomfort, für Druckentlastungen, Druckschutzorthese (z.B. Zwischenzehenkeil, Zehenersatz usw.), Härte ca. 20 Shore A, Mischzeit: 30 - 45 sek., Gesamtverarbeitungszeit: 120 - 150 sek., Abbindezeit: 6 - 8 min, beschleifbar nach ca.15 min.	57413820	200 ml
<b>Erkoton 20 soft</b>	addition-cross-linked silicone compound, A-silicone, with curing agent, use directly on patient, highly elastic, can be ground, soft, mouldable, comfortable to wear, for pressure relief, pressure-protection orthotics (e.g. intertoe wedge, toe prosthesis etc.), hardness approx. 20 Shore A, mixing time: 30 - 45 sec., total processing time: 120 - 150 sec., bonding time: 6 - 8 min, can be ground after approx. 15 min		
<b>Erkoton 30 fest</b>	additionsvernetzte Silikonmasse, A-Silikon, mit Härter, direkt am Patienten anwendbar, hochelastisch, reißfest, schleifbar, weich, knetbar, angenehmer Tragekomfort, für Druckentlastungen, Druckschutzorthese (z.B. Zwischenzehenkeil, Zehenersatz usw.), Härte ca. 20 Shore A, Mischzeit: 30 - 45 sek., Gesamtverarbeitungszeit: 120 - 150 sek., Abbindezeit: 6 - 8 min, beschleifbar nach ca.15 min.	57413830	200 ml
<b>Erkoton 30 solid</b>	addition-cross-linked silicone compound, A-silicone, with curing agent, use directly on patient, highly elastic, can be ground, soft, mouldable, comfortable to wear, for pressure relief, pressure-protection orthotics (e.g. intertoe wedge, toe prosthesis etc.), hardness approx. 20 Shore A, mixing time: 30 - 45 sec., total processing time: 120 - 150 sec., bonding time: 6 - 8 min, can be ground after approx. 15 min		



## Erkodent

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size		
	<b>Erkoflex</b>	thermoplastisch verformbares EVA, <b>transparent</b> , zur Herstellung von Prothesenschäften, flexiblen Innenschäften, mehrteiligen Containerschäften, Knöchel- und Peronäuskappen, Vorderkappen und flexible Versteifungen in der Orthopädie-Schuhtechnik und Orthopädie-Technik, Erkoflex lässt sich nach Anrauen der Oberfläche mit handelsüblichen Neopren-Klebstoffen dauerelastisch verkleben, Verformung: ca. 130°C	57580115	1,5 mm 1.000x1.000		
			57580120	2,0 mm 1.000x1.000		
			57580130	3,0 mm 1.000x1.000		
			57580140	4,0 mm 1.000x1.000		
	<b>Erkoflex</b>	thermoplastic formable EVA, <b>transparent</b> , for prosthetic shafts, flexible inner shafts, multiple parts of container shafts, ankle and peroneal caps, forefoot caps and flexible reinforcing in orthopedic shoe technology and orthopedic technology, after roughing the surface Erkoflex can be used to glue with a neopren adhesive, thermoforming at: approx. 130°C				
	<b>Erkoflex</b>	thermoplastisch verformbares EVA, zur Herstellung von Prothesenschäften, flexiblen Innenschäften, mehrteiligen Containerschäften, Knöchel- und Peronäuskappen, Vorderkappen und flexible Versteifungen in der Orthopädie-Schuhtechnik und Orthopädie-Technik, Erkoflex lässt sich nach Anrauen der Oberfläche mit handelsüblichen Neopren-Klebstoffen dauerelastisch verkleben, Verformung: ca. 130°C	grellrot/ bright red	57580220	2,0 mm	860x1.120
			grellgrün/ bright green	57580530	3,0 mm	860x1.120
	<b>Erkoflex</b>	thermoplastic formable EVA, for prosthetic shafts, flexible inner shafts, multiple parts of container shafts, ankle and peroneal caps, forefoot caps and flexible reinforcing in orthopedic shoe technology and orthopedic technology, after roughing the surface Erkoflex can be used to glue with a neopren adhesive, thermoforming at: approx. 130°C				
	<b>Erkolen</b>	elastisches, reißfestes Polyethylen als Basis für Elegant Einlagen Stärke: 0,6 mm, 1 Rolle = 1 qm	57510106	250x4.000 mm		
	<b>Erkolen</b>	elastic and tear-resistant polyethylene (PE) as basic for Elegant insoles thickness: 0.6 mm, 1 role = 1 qm				

## Beil Schaum-Systeme / Foam systems

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>ASTI OP 500 Komp. A</b>	PUR-Leistenschaum, 2-komponentig, schlagfest, gut klammer-, nagel- und schraubbar, manuell mischbar, sehr gut zu schleifen, einfache und problemlose Verarbeitung, Gewicht: 500 kg/m <sup>3</sup> Herstellung von Schuhleisten, Verkürzungsausgleichen, Schuh- und Positivformen, Mischungsverhältnis: A : B = 1 : 1, Verarbeitungstemperatur: 18° - 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	51017054	0,865 kg
		51017050	4,60 kg
		51017055	9,32 kg
<b>ASTI OP 500 comp. A</b>	PUR last foam, 2-component, impact-resistant, easy to clamp, tack and screw, manual mixing, very easily ground, easy to shape without problems weight: 500 kg/m <sup>3</sup> manufacture of shoe lasts, orthopaedic lifts, shoe and positive forms, mixing ratio: A : B = 1 : 1, processing temperature: 18° - 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		
<b>ASTI-OP 700 Komp. A</b>	PUR-Leistenschaum, 2-komponentig, schlagfest, gut klammer-, nagel- und schraubbar, manuell mischbar, sehr gut zu schleifen, einfache und problemlose Verarbeitung, Gewicht: 700 kg/m <sup>3</sup> Herstellung von Schuhleisten, Verkürzungsausgleichen, Schuh- und Positivformen, Mischungsverhältnis: A : B = 1 : 1, Verarbeitungstemperatur: 18° - 20°C, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	51017048	4,60 kg
<b>ASTI-OP 700 comp. A</b>	PUR last foam, 2-component, impact-resistant, easy to clamp, tack and screw, manual mixing, very easily ground, easy to shape without problems weight: 700 kg/m <sup>3</sup> manufacture of shoe lasts, orthopaedic lifts, shoe and positive forms, mixing ratio: A : B = 1 : 1, processing temperature: 18° - 20°C, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		
<b>ASTI OP Komp. B</b>	Härter für Komp. A ASTI-OP 500 + 700, Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 20°C	51017053	0,865 kg
		51017051	4,60 kg
		51017052	9,32 kg
<b>ASTI OP comp. B</b>	curing agent for comp. A ASTI-OP 500 + 700, storage stability: approx. 6 - 8 months at 20°C		
<b>ASTI Hartschaum V 170 Komp. A</b>	Polyurethan-Hartschaumsystem, speziell entwickelt zur Herstellung von Verkürzungsausgleichen Gewicht: ca. 170 kg/m <sup>3</sup> Aufschäumfaktor: ca. 6,0	52002011	0,91 kg
<b>ASTI hard foam V 170 comp. A</b>	Polyurethan-hard foam system, especially for producing orthopaedic lifts weight: approx. 170 kg/m <sup>3</sup> foaming factor: approx. 6.0		





## Beil Schaum-Systeme / Foam systems



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>ASTI Hartschaum V 170, Komp. B</b>	Härtekomponente für ASTI Hartschaum V 170	52002012	1,09 kg
<b>ASTI hard foam V 170 comp. B</b>	Curing agent for ASTI hard foam V 170		



<b>ASTI TECH 150 Komp. A</b>	Polyurethan-Weichschaumsystem, zur Herstellung von Vorfußersatz, Weichschaumeinlagen, Maßschuhbettungen, Sitzschalen und individuellen Polstern. Gewicht: ca. 200 kg/m <sup>3</sup> , Aufschäumfaktor: ca. 5,3 Mischungsverhältnis: A : B = 100 : 50 Gewichtsanteile	52017020	0,865 kg
<b>ASTI TECH 150 comp. A</b>	Polyurethan-soft foam system, for the manufacture of forefoot replacements, custom made insoles, seat shells and individual padding. weight: approx. 200 kg/m <sup>3</sup> , foaming factor: approx. 5.3 mixing ratio: A : B = 100 : 50 by weight		



<b>ASTI TECH 300 Komp. A</b>	Polyurethan-Weichschaumsystem, zur Herstellung von Vorfußersatz, Weichschaumeinlagen, Maßschuhbettungen und individuellen Polstern. Gewicht: ca. 280 kg/m <sup>3</sup> , Aufschäumfaktor: ca. 3,8 Mischungsverhältnis: A : B = 100 : 50 Gewichtsanteile	52017011	0,865 kg
<b>ASTI TECH 300 comp. A</b>	Polyurethan-soft foam system, for the manufacture of forefoot replacements, custom made insoles, seat shells and individual padding. weight: approx. 280 kg/m <sup>3</sup> , foaming factor: approx. 3.8 mixing ratio: A : B = 100 : 50 by weight		



<b>ASTI TECH 500 Komp. A</b>	Polyurethan-Weichschaumsystem, zur Herstellung von Vorfußersatz, Weichschaumeinlagen, Maßschuhbettungen und individuellen Polstern. Gewicht: ca. 510 kg/m <sup>3</sup> , Aufschäumfaktor: ca. 2,1 Mischungsverhältnis: A : B = 100 : 50 Gewichtsanteile	52017051	0,865 kg
<b>ASTI TECH 500 comp. A</b>	Polyurethan-soft foam system, for the manufacture of forefoot replacements, custom made insoles, seat shells and individual padding. weight: approx. 510 kg/m <sup>3</sup> , foaming factor: approx. 2.1 mixing ratio: A : B = 100 : 50 by weight		



<b>ASTI TECH Härter Komp. B</b>	Härterkomponente für alle ASTI-TECH® Weichschäume	52017090	0,433 kg
<b>ASTI TECH hardener comp. B</b>	curing agent for all ASTI TECH soft foams comp. B	52017091	0,865 kg






## Beil Trennmittel / Separating agent

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>Trennmittel MO-70</b>	1-Komponenten-Wachstrennmittel. Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen. Aushärtung durch Ausdunstung der Lösemittel, es bildet sich ein dünner Wachsfilm als Trennschicht, MO-70 ist mit Verdünner TM verdünnbar	52034071	1,0 ltr.
		52034095	5,0 ltr.
<b>Trennmittel MO-70</b>	one-component washing and separating agent, for rinsing out on the dry negative cast, curing through evaporation of solvent, it remains as a thin wax separating layer, the MO-70 can be thinned with TM thinner		
<b>Trennmittel 69</b>	1-Komponenten-Trennmittel auf Latex-Basis. Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen. Aushärtung durch Ausdunstung der Lösemittel, es bildet sich eine dünne Latexhaut als Trennschicht	52034010	1,0 ltr.
<b>Separating agent 69</b>	one-component separating latex agent, to rinse out on the dry negative cast, curing through evaporation of solvent, it remains as a thin latex separating layer, non dilutable		
<b>Trennmittel 65/98</b>	2-Komponenten-Trennmittel auf Silikonkautschuk-Basis. Vernetzung / Aushärtung durch Zugabe von 15% Vernetzer V51 oder V52 plus. Es bildet eine 0,15 - 0,30 mm dicke Haut, die auch feuchte Gipse versiegelt. TM 65 ist werkseitig so eingestellt, dass damit die Formen sowohl ausgeschwenkt als auch ausgepinselt werden können. TM 65 ist gelb eingefärbt und mit Verdünner TM verdünnbar	52023000	1,0 ltr.
		52026050	5,0 ltr.
<b>Separating agent 65/98</b>	two-component release agent on silicone rubber basis, curing by adding 10 - 20 % crosslinker V51 or V52 plus, a 0.15 - 0.30 mm thick layer is formed, the best agent to seal humid cast models, TM 65/98 is delivered to allow rinsing or painting of		
<b>Vernetzer V51</b>	Vernetzer für TM 65/98. Nach Zugabe von 10 - 20% V51 ist TM 65/98 nach ca. 45 min klebfrei. Die Vernetzung wird durch Wärmezuführung beschleunigt. Durch niedrige Dosierung (ca. 10%) des V51 kann die Verarbeitungszeit verlängert werden	52031700	150 g
		52031707	750 g
<b>Crosslinker V51</b>	crosslinker for TM 65/98, the TM 65/98 is tack-free 45 minutes after the addition of 10 - 20 % V51, curing is accelerated by applying heat, low dosage (approx. 10%) prolongues the working time		
<b>Verdünner TM</b>	Verdünner für Trennmittel 65/98 und MO-70	52031810	1,0 ltr.
<b>Thinner TM</b>	thinner for TM 65/98, MO-70		



**Beil Farbzusatz, Spachtelmasse, Silikon / Colour additives, Filler, Silicone**

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size	
	<b>Farbzusatz</b> Geeignet für Harze und PUR-Schäume, pastös  <b>Colour additives</b> suitable for resins and PUR foams, paste-like	rot / red	51024090	200 g
		blau / blue	51024091	200 g
		schwarz / black	51024092	200 g
	<b>Spachtelmasse C-Plus</b> Schwere, teilelastische Polyester-Spachtelmasse Gleichmäßiges und feines Spachtelbild, gut nagelbar, auch in den Randbereichen, vorzugsweise eingesetzt zum Aufspachteln von Korrekturen auf Leisten Aushärtung erfolgt durch 3 - 4 % Härterpaste  <b>Filler C-Plus</b> heavy, partially flexible filler based of polyester, the further stage of the BKF© filler C, uniform and fine structure, can be easily nailed even on the edges, preferably used for correction of positive moulds made from ASTI-OP© and ASTI-L©, BKF© Moulding Compound A-plus and wood, curing by means of 3 - 4 % hardener	51072231	1,0 kg	
		51072232	2,5 kg	
		51072235	5,0 kg	
	<b>BKF Knet Silikon-Set</b> Knetbares 2-Komponenten Silikon zur Herstellung von elastischen Formen und Modellen, für Orthesen, individuellen Polstern und kleine Orthesen, individuell einstellbare Shorehärte zwischen 20° und 45° Shore A, leicht mit der Hand verknetbar, gut schleif- und polierfähig, gute Hautverträglichkeit Bestehend aus Komp. A + B 45  <b>BKF Silicone putty set</b> Kneadable two-component silicone to fabricate elastic moulds and models, for orthoses, individual paddings and small fittings, individually adjustable hardness between 20° and 45° Shore A, kneadable by hand, grindable and polishable, very skin-compatible Consisting of comp. A + B 45	51016029	300 g	

## ARU® Gießharz, Spachtelmassen / Casting resin, Fillers

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU®fix	Polyester-Gießharz, 2-komponentig, sehr gut zu verarbeiten, Gelenke, Sohlenversteifungen, Verstärkungen, Verarbeitungszeit: ca. 30 min. nach Härterzugabe	10900070	0,8 kg
ARU®fix	polyester casting resin, 2-component, very easy to process, shanks, sole stiffeners, reinforcements, processing time: approx. 30 min. after adding curing agent		
Härterpaste Curing paste	für ARU®fix, weiss for ARU®fix, white	10900077	25 g



ARU®- Glasfaser- spachtel	Spachtelmasse, glasfaserverstärkt, auf Polyesterharzbasis, rasche Aushärtung, hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Benzin, Ölen, Säure und Laugen, sehr hohe Festigkeit, gut schleifbar, grün-gelblich-transp., Gelenkversteifungen, Einbau von Gelenkfedern, Sohlenversteifungen, Abstützungen und Verstärkungen, Härterzugabe ca. 2%, Verarbeitungszeit: ca. 6 min. nach Härterzugabe, schleifbar nach 20 - 30 min.	51072415	1,5 kg
ARU® glass fibre filler	filler, glass-fibre reinforced, polyester resin base, fast hardening, high resistance to water, petrol, oils, acids and alkalis, very high strength, easy to grind, green-yellow transparent, shank stiffeners, installation of shank pads, sole stiffeners, supports and reinforcements, curing agent approx. 2%, processing time: approx. 6 min. after adding curing agent, grindable after 20 - 30 min.		



ARU®- Leichtspachtel SL	Spachtelmasse auf Polyesterbasis, extrem leicht, leicht tiefzieh- und schleifbar, geringe Staubentwicklung beim Schleifen, hohe Ergiebigkeit, porenfrei, sehr gute Haftung, nagel- und klammerbar, beige, zum Aufspachteln von Korrekturen auf Positivformen und Hartschäumen, für kosmetische Anwendungen, Härterzugabe: ca. 2%, Verarbeitungszeit: ca. 6 min. nach Härterzugabe, schleifbar nach 15 - 25 min.	51072310	1,0 kg
		51072313	1,6 kg
		51072317	7,5 kg



ARU® light filler SL	filler based on polyester, extremely light, easily vacuum-formed and ground, low dust development during grinding, high yielding, pore-free, very good adhesion, can be nailed and clamped, beige, filling corrections on positive casts and hard foam, for cosmetic applications, curing agent: approx. 2%, processing time: approx. 6 min after adding curing agent, grindable after 15 - 25 min.		
-------------------------	---	--	--



Kartusche /  
Cartridge  
51072310

## ARU® Spachtelmassen, Zubehör / Fillers, Accessories for filler technology


	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
	<b>Härterpaste</b> Curing paste	für ARU®-Leichtspachtel Kartusche, rot for ARU® light filler, cartridge, red	51024004	40 g
	<b>Härterpaste</b> Curing paste	für ARU®-Glasfaserspachtel, ARU®-Leichtspachtel SL und ARU®-Spachtelmasse Ortho N, rot for ARU® glass fibre filler and ARU® light filler SL and ARU® filler Ortho N, red	51024005 51024020	50 g 200 g
	<b>ARU®-Spachtelmasse Ortho N</b>	Spachtelmasse auf Polyesterbasis, schnell härtend, geringe Staubentwicklung, extrem leicht schleifbar, nicht nachhärtend, sehr gute Haftung, hervorragend klammer- und nagelbar, zum Aufspachteln von Korrekturen auf Positivformen und Hartschäumen, für kosmetische Anwendungen, Härterzugabe: ca. 2%, Verarbeitungszeit: ca. 6 min. nach Härterzugabe, schleifbar nach 15 - 25 min.	51072516 51072517	1,6 kg 7,5 kg
	<b>ARU®-Filler Ortho N</b>	filler based on polyester, quick hardened low dust development, easy to grind, very good to be nailed and clamped, filling corrections on positive casts and hard foam, for cosmetic applications, curing agent: approx. 2%, processing time: approx. 6 min. after adding curing agent, grindable after 15 - 25 min.		
	<b>ARU®-Dosiergerät</b>	Dosiergerät für Spachtelmasse SL, Mobiles oder fest zu installierendes Handgerät für die saubere Dosierung unserer Spachtelmasse SL, <b>ohne</b> Härter und Spachtelmasse, einsetzbar in jedem Betrieb, einfache Handhabung, restlose Entleerung, stabile Verarbeitung, Härterzugabe von 2% erfolgt automatisch. Dieses Gerät spart Ihnen viel Zeit durch einfaches, bequemes Handling und Material durch saubere Dosierung und restlose Entleerung	10980160	
	<b>ARU®-dispenser</b>	for SL filler mass, mobile or fixed installation, for clean dosage, easy to use, empties completely, curing agent added automatically at 2%, without curing paste and filler		

## ARU® Zubehör für Abformtechnik / Accessories for impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
<b>Dosierhahn für ARU®-OP</b>	Dosierhahn zum Abfüllen und restloser Entleerung von 5 kg- und 10 kg-Gebinden ARU®-OP. Einfach, sauber und schnell!	99990107	
<b>Dispenser for ARU®-OP</b>	dosage valve for filling and emptying of 5 kg and 10 kg container ARU®-OP. Easy, clean and quick!		
<b>ARU®-Holzspatel</b>	kurze und lange Ausführung, zum Anrühren von Gießharzen und Spachtelmassen	10900125 10900130	250 mm 300 mm
<b>ARU® wood spatulas</b>	short and long models, for stirring casting resins and fillers		
<b>ARU®-Mischbecher</b>	Anrührbehälter für Gießharze und Schäume	55003000 55005000 55005022	0,5 l 1,0 l 2,3 l
<b>ARU® mixing cup</b>	container for stirring casting resins and foams mit Skala / with scale		
<b>Coroplast Isolierband</b>	Typ 301, transparent, Rolle à 25 lfm., zum Verschließen von Abformungen aus Gips, STS-Copy-Socks, ARU®-Copybinde	51053019 51053040 51053050	19 mm 38 mm 50 mm
<b>Coroplast isolating tape</b>	type 301, transparent, 25 linear metres per roll, for sealing impressions from plaster, STS copy socks, ARU® copy bandage		
<b>Anschäumhilfen</b>	für Leisten, 2-teilig, aus Kunststoff, zur Herstellung von Vorfußspitzen	49999971	
<b>Foaming aids</b>	for lasts, 2-part, plastic, manufacture of toe caps		




## ARU® Zubehör für Abformtechnik / Accessories for impression technology

	Artikel Article	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article no.		
	<b>Silikonwalkmatte</b>	Ersatzmatten für alle Tiefziehgeräte, Stärke: 2 mm	rotbraun/red brown	600 x 450 mm 10900310		
	<b>Silicone flexing mat</b>	compensation mats for all forming units, thickness: 2 mm				
	<b>ARU®-Softwalkmatte</b>	Ersatzmatten für alle Tiefziehgeräte, Stärke: 2 mm	transparent/transparent	600 x 450 mm 10900311		
			grau/grey	850 x 680 mm 10900314		
	<b>ARU®-Soft flexing mat</b>	compensation mats for all forming units, thickness: 2 mm	grau/grey	400 x 450 mm 10900315		
			grau/grey	600 x 450 mm 10900316		
	<b>ARU®-Walkmatte</b>	Ersatzmatten für alle Tiefziehgeräte, Stärke: 1,2 mm	schwarz/black	400 x 450 mm 68175007		
	<b>ARU®-flexing mat</b>	compensation mats for all forming units, thickness: 1,2 mm	schwarz/black	600 x 450 mm 68175010		
	<b>Vacuumfolie flexibel</b>	Ersatzmatten für alle Tiefziehgeräte, Stärke: 1,5 mm	transparent/transparent	600 x 450 mm 63154560		
	<b>Vacuum foil flexible</b>	compensation mats for all forming units, thickness: 1.5 mm				
	<b>ARU®plan-Probenschaftfolie</b>	Hart-PVC-Folie, Oberfläche glatt glänzend, zur Herstellung von Probeschuh, Verformung bei ca. 90° - 120°C	klar / clear	0,4 mm	400 x 450 mm	63152000
			klar / clear	0,5 mm	400 x 450 mm	63152001
			klar / clear	1,2 mm	400 x 450 mm	63152012
			klar / clear	0,4 mm	600 x 450 mm	63152600
			klar / clear	0,5 mm	600 x 450 mm	63152601
			klar / clear	0,5 mm	700 x 650 mm	63152701
			weiss / white	1,0 mm	400 x 450 mm	63153000
			weiss / white	1,0 mm	600 x 450 mm	63153600
			klar / clear	1,2 mm	600 x 450 mm	63153620
			<b>ARU®plan test shaft foil</b>	hard PVC foil, smooth glossy surface, fabrication of test shoes, deformation at approx. 90° - 120°C		



## ARU® Zubehör für Abformtechnik / Accessories for impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
<b>ARU®- Putzpapier</b>	Rolle, 3-lagig, blau, 39 cm Breite, 1.000 Blatt à 38,5 cm	10980181
<b>ARU®- Putzpapier</b>	roll, 3-ply, blue, 39 cm wide, 1000 sheets each 38.5 cm long	
<b>ARU®- Rollenhalter</b>	für Putzpapierrolle, Wand- und Tischmontage	10980180
<b>ARU® roll holder</b>	for cleaning paper roll, can be mounted on wall or table	



<b>Handtuchpapier</b>	aus Krepp-Papier, natur, 1-lagig Pack à 250 Stück	10980191
<b>Paper towel</b>	crepe paper, natural, one layer 250 units	



<b>ARU® Konturen- abnehmer</b>	Leistenkonturenabnehmer, konturengenaues, einfaches Abnehmen und Übertragen jeder Form, Messbereich bis 150 mm	10980053
<b>ARU® Contour meter</b>	to transfer contours of each form, measuring range up to 150 mm	



<b>Steinel Heißluftföhn HL 2020 E</b>	mit LCD-Anzeige, 1 Reduzierdüse, digital stufenlos regelbare Temperatur von 80 - 600°C, dreistufen Gebläse von 150 - 500 l/min, einfache Temperatureinstellung über Joystick, 2.200 Watt, Warnung bei Hitzestau und Resthitzeanzeige, mit Kunststoffkoffer	10980062
---	---	----------

<b>Steinel hot-air gun HL 2020 E</b>	electronically controlled hot air tool with LCD, 1 reduction nozzle, 2200 W, infinitely adjustable temperature from 80 – 600°C, airflow rate adjustable from 150 – 500 l/min in 3 stages by joystick, residual heat indicator to prevent burns, with plastic box
--	--



## ARU® Zubehör für Abformtechnik / Accessories for impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
--------------------	-----------------------------	----------------------------



<b>Infrarot Laserthermometer</b>	sekundenschnelles und problemloses Messen von Temperaturen bei zu verformenden Materialien, z.B. EVA, Versteifungstoffe, Carbon	0000078
--------------------------------------	---	---------

- ergonomisch, praktisch und überall einsetzbar
- sichere und punktgenaue Messung
- mit integrierter Display-Beleuchtung
- supereinfache Bedienung
- einstellbarer Alarm bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur zwischen - 50°C und + 650°C
- Ergebnisanzeige mit einer Nachkommastelle

<b>Infra-red laser thermometer</b>	measurement in few seconds of temperatures for thermoforming materials, e.g. EVA, reinforcement materials, carbon etc.	
------------------------------------	--	--

- ergonomically, useable everywhere
- safe measurement
- with integrated display light
- easy to handle
- adjustable alarm when temperature is too high or low between - 50°C and + 650°C
- display with one digit behind the decimal point

<b>ARU®- Swing Cut</b>	Schneidesystem speziell für den Einsatz in orthopädischen Werkstätten, schneidet je nach Werkzeugeinsatz Materialien aller Art.	10980080
----------------------------	---	----------

Komplett im Koffer mit Netzgerät NG1,  
1 Sägeblatt für Holz und Kunststoff (SWS-S1),  
1 Universalmesser für Freihandschnitte (SWS-M1),  
1 Universalmesser (SWS-M4),  
1 Spezialschlüssel  
Nennleistung: 60 Watt  
Leerlaufhubzahl: 8000 - 44000 U/min.  
Netzspannung: 230 V/50/60 Hz.  
Ausgangsspannung: 6 - 24 V

<b>ARU®- Swing Cut</b>	cutting system specially designed for use in orthopaedic workshops, depending on the tool used, it cuts materials of all types.	
----------------------------	---	--

Complete in case with NG1 power unit,  
1 saw blade for wood and plastic (SWS-S1),  
1 all-purpose knife for free-hand cutting (SWS-M1),  
1 all-purpose knife (SWS-M4),  
1 special wrench  
Rated power: 60 W  
No-load speed: 8000 - 44000 rpm.  
Voltage: 230 V/50/60 Hz.  
Output voltage: 6 - 24 V



<b>Swingcut Spezialmesser / special knife SWS-M1</b>	10980081
--	----------

<b>Swingcut Spezialmesser / special knife SWS-M4</b>	10980084
--	----------

<b>Swingcut Spezialmesser / special knife SWS-S1</b>	10980091
--	----------



## ARU® Zubehör für Abformtechnik / Accessories for impression technology

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
--------------------	-----------------------------	----------------------------

<b>Gesichtsmasken KN95/FFP2</b>	<b>Standard KN95 (GB2626-2006), analog N95 (NIOSH-42C FR84) und FFP2 (EN149-2001) bzw. EM 14683:2019</b> Mund-Nasen-Schutz speziell für Beschäftigte im medizinischen und pflegerischen Bereich. Weiße Atemschutzmaske in Faltform, Passend für unterschiedlichste Gesichtsformen, Atmungsaktiver Vliesstoff mit hohem Tragekomfort (non-woven), Eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip, Abschließende hautnahe Abdichtung für maximalen Schutz, VE: 20 Stück	49969201
-------------------------------------	---	----------

<b>Face mask KN95/FFP2</b>	full-face mask especially for employees in medical and nursing area. White breathing mask in folded form, suitable for different forms of faces, breathable non-woven fabric with high wearing comfort, adjustable nose clip, for maximal protection, Packing unit: 20 pcs.	
--------------------------------	--	--



<b>Mund-Nasen-Masken</b>	3-lagige weiß/blau Einwegmaske mit Elastikbänder VE: 50 Stück	49969200
--------------------------	--	----------

<b>Full-face mask</b>	triple-layer mask, white/blue, single-use mask with elastic straps Packing unit: 50 pcs.	
-----------------------	---	--



<b>Baumwoll-Jersey Handschuhe</b>	rohweiß, 100 % Baumwolle, guter Schutz gegen thermische Belastungen durch Wärme oder Kälte und gegen mechanischen Hautbelastungen, sehr gute Qualität, schützt Hände und Produkte, guter Tragekomfort, atmungsaktiv, schützt die Hand vor Verschmutzungen und mechanischen Hautbelastungen Größe: 10	49970040
-----------------------------------	---	----------

<b>Jersey-cotton gloves</b>	off-white, 100 % cotton, good protection against thermal loads through heat or cold and against mechanical skin exposures, very good quality, protects hands and products, high wearing comfort, breathable, protects hands against soiling and mechanical skin exposure size: 10	
-----------------------------	--	--



<b>Kevlar Schutzhandschuhe</b>	gelb, Kevlar / Paraaramid, gemäß EN 388 / EN 407, zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken, idealer Wärme- und Schnittschutz, nahtloser Grobstrick, zusätzliches Baumwoll-Strickfutter, sehr gute Passform, atmungsaktiv, Strickbund, Länge 24 cm, Größe: 9	49970041
--------------------------------	--	----------

<b>Protective gloves made of Kevlar</b>	yellow, Kevlar / Paraaramid, acc. to EN 388 / EN 407, for protection against thermal and mechanical risks, ideal heat and cut protection, seamless chunky knit, additional knitted cotton lining, very good fit, breathable, knitted cuff, length 24 cm, size: 9	
---	--	--



## ARU® Zubehör für Abformtechnik / Accessories for impression technology

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
	<b>Kevlar Hitzeschutz- handschuhe</b>	gelb, Kevlar / Paraaramid, gemäß EN 388 / EN 407- Kategorie 2 zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken, sehr hoher Hitzeschutz gegen Kontaktwärme, höchstmöglicher Hitzeschutz gegen Strahlungswärme, höchstmögliche Schnittfestigkeit, mit Baumwollinnenfutter, guter Tragekomfort, atmungsaktiv, Größe: 10	49970042
	<b>Heat-resistant gloves made of Kevlar</b>	yellow, Kevlar / Paraaramid, acc. to EN 388 / EN 407- Cat. 2 for protection against thermal and mechanical risks, very high heat protection against contact heat, highest possible heat protection against radiant heat, highest possible cut-resistance, with cotton lining, heigh wearing comfort, breathable, size: 10	
	<b>Nitril Chemikalien- schutz- handschuhe</b>	Einmalschutzhandschuh aus Nitril, lila, ungepudert, unsteril, gemäß EN 374 / 2 und EN 374/3 Kat.3 zum Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen nach EN 455 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch), bietet hohen Schutz gegen Klebstoffe, Kunstharze, Reinigungsmitteln, Sohlenlöser, PU-Schäume, Farben, Lacke usw., hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit frei von Latex-Allergie auslösenden Stoffen und somit hervorragend geeignet für Latexallergiker! besonders hautfreundlich, hohe Elastizität, große Abriebfestigkeit Rollrand, rechts und links tragbar VE: 200 Stück	Gr. / size M 49970051 Gr. / size L 49970052 Gr. / size XL 49970053
	<b>Chemical-resistant gloves made of Nitrile</b>	disposable safety gloves made of Nitrile, purple, powder-free, unsterile, acc. to EN 374 / 2 and EN 374/3 Cat.3 for protection against chemicals and microorganisms acc. to EN 455 (medical gloves for single use), provides high protection against adhesives, synthetic resins, detergents, sole solvents, PU foams, paints, varnishes etc., high chemical restistance and puncture resistance, free of substances causing Latex-allergies and thus perfectly suited for people suffering from Latex allergies! particularly gentle to the skin, high elasticity, excellent abrasion resistance, rolled cuffs, can be worn right or left, Packaging unit: 200 pcs.	
	<b>Latexschutz- handschuhe</b>	Einmalhandschuh aus Naturlatex, ungepudert, unsteril nach EN 455 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) gutes Schlupfverhalten, gutes Tastempfinden, strapazierstark, allergenarm, frei von Thiuramen und Akzeleratoren entspricht Medizinprodukttrichtlinien AQL 1,5 VE: S / M / L = 100 Stück	Gr. / size M 57272002 Gr. / size L 57272003
	<b>Protective gloves made of Latex</b>	disposable gloves made of natural Latex, powder-free, unsterile, acc. to EN 455 (medical gloves for single use) good slippage, good sense to touch, hardwearing, low-allergen, free from thiurames and accelerators, meets the Medical Device Directives AQL 1.5 Packaging unit: S / M / L = 100 pcs.	

## **Für alle Fälle:**

### **ARU®-Trittschaum**

Gorilla-Abdruck-Aktion mit ARU®-Trittschaum in der „Wilhelma“, dem zoologisch-botanischen Garten Stuttgarts



## **In all cases:**

### **ARU®-footprint foam**

Footprint of gorillas with ARU®-footprint foam in the zoological and botanical garden „Wilhelma“ in Stuttgart





**Wir helfen**

RuckgaberBruggemann Orthopädie Service GmbH  
Roseckstraße 35  
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 7457 9497-0  
Fax: +49 7457 9497-35

rottenburg@schein.de  
www.schein.de

